

Отделка

Гидроизоляция

Сегодня в продаже имеется большое количество гидроизолирующих материалов. Мы рекомендуем полиамидную самоклеящуюся пленку. Пленка наклеивается согласно инструкции производителя. Пленка создает защитный барьер от влаги. Во время наклейки остерегайтесь попадания песка, который может повредить пленку.



Наклейка пленки

Наружная отделка

Для наружной отделки могут быть применены акриловые штукатурки, которые обычно используются для внешней отделки.

Сайдинг можно крепить прямо к стенам, вворачивая шурупы во внутренние вставки. Вставки располагаются 7.5 см от края блока через 15 см. Местоположение вставок соответствует глубокому желобку на наружной поверхности пенополистирольной панели. Для прочного крепления металлического, винилового или деревянного сайдинга к углам дома в угловых блоках [несъемной опалубки](#) имеется отверстие в которое устанавливается пластмассовая трубка.

Каменная облицовка прикрепляется к Amvic стенам с помощью обычных материалов. Кирпичная кладка может закрепляться различными способами, например металлическим уголком.

Внутренняя отделка

Штукатурка или отделка гипсокартонными плитами являются наиболее распространенными способами внутренней отделки. Гипсокартонные плиты крепятся непосредственно к панелям блоков шурупами с грубой резьбой, вкручиваемыми во вставки опалубки. Вставки располагаются 7.5 см от края блока через 15 см. Местоположение вставок соответствует глубокому желобку на наружной поверхности пенополистирольной панели.